

**Technische Daten**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Temperaturbereich        | -60...260 °C        |
| Material                 | Kunststoff-Schlauch |
| Umflechtung              | Ja                  |
| Kennzeichnung*           | Ja                  |
| Nennweite (DN)           | 20 mm               |
| Länge                    | 150 cm              |
| Gewicht, netto           | 2,36 kg             |
| Anschluss                | M30x1,5             |
| Aussendurchmesser        | 44 mm               |
| maximaler Druck bei 20°C | 6 bar               |
| Prüfdruck                | 1,25 bar            |
| min. Biegeradius         | 190 mm              |
| Brandverhalten           | UL94-HB             |

**Bestell-Nr.: 9613****1.0/15**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen. Abbildungen können vom Original abweichen.

Isolation: Spezialisolation mit Silikonoberfläche, Enden fixiert und mit Abschlusskappen abgedeckt.

Hinweis: Kugelbuchse nach DIN 3863, Überwurfmutter nach DIN 3870.

\*Kennzeichnung: Prägung auf Band: Bestell-Nr., TS -60°C...260°C, PS 6 bar, KW/Jahr